



Onedirect®

www.onedirect.fr

Numéro Vert
0 800 72 4000

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

902 30 32 32

Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

800 780 300

Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301




www.onedirect.com

0800 70 50 400

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 5 90

Doro PhoneEasy® 337ip

téléphone IP SIP à grosses touches

-  large afficheur très lisible, gros caractères
-  volume du combiné et de la sonnerie extra-fort
-  mains-libres

Conçu pour des utilisateurs ayant des besoins spéciaux, Doro PhoneEasy® 337ip est un téléphone compatible avec les systèmes modernes de voix sur IP. Un afficheur très lisible, des grosses touches et un son amplifié en font le produit idéal pour l'adaptation des sites professionnels et tous les environnements où le besoin d'appareils plus spécifiques et conviviaux se fait sentir.



doro 

DESIGN BY DORO OF SWEDEN



Bouton d'amplification préservant l'audition normale

Témoin lumineux de sonnerie

Doro PhoneEasy® 337ip

Coloris : blanc/gris

VoIP - Fonctions réseau

Compte SIP	1
Modem ADSL	-
Ports WAN 10/100Mbps	1
Ports LAN 10/100Mbps	1
PoE	•
Fonction switch	•
VLAN	•
PPPoE	•
DNS	•
Client DHCP	•
NTP/SNTP	•
QoS	•

VoIP - Configuration

Configuration via le web	•
Configuration via le menu	•
MAJ et configuration à distance	•
Prog serveur de config.	•
Mise à jour via TFTP	•
Mise à jour via HTTP	•

VoIP - Paramètres audio

SIP 2.0	•
RTP/RTCP	•
Codec G.711 A-Law	•
Codec G.711 µ-Law	•
Codec G.723.1	•
Codec G.726	•
Codec G.729AB	•
G.722 (large bande)	•
iLBC	•
Détection activité voix (VAD)	•
Génération bruit de confort	•
Suppression des silences	•
Jitter buffer	•
Suppression d'écho	•
DTMF (digital/analogique)	•
DTMF (SIP-INFO)	•

Ergonomie

Touches très contrastées légèrement réfléchissantes	•
Touches concaves	•
Surfaces faciles à nettoyer	•
Base légèrement inclinée pour limiter les efforts	•

Paramètres audio

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	-24
Niveau maximal du volume sonore dB(A))	112
Amplificateur préservant l'audition normale	•
Niveau maximum du volume sonore avant saturation (dB(A))	112
Ajustement de la réponse fréquentielle à 250Hz (dB)	6
Ajustement de la réponse fréquentielle à 4KHz (dB)	12
Compatible appareils auditifs	•
Volume sonore maximal de sonnerie (dB(A)) à 1 mètre	85
Voyant de sonnerie	•

Sonneries

Sonneries monophoniques	9
Volume des sonneries réglable (hors coupure)	3
Coupure	•

Numérotation/conversation

Prénumérotation	•
Touches mémoires directes	3
Capacité du répertoire	30
Volume du combiné réglable	par curseur
Mains-libres	•
Chronomètre	•

Afficheur LCD du combiné

Graphique dot matrix	•
Dimension de l'afficheur (L x l)	95*35

Identification de l'appelant*

Capacité du journal des appelants	15 (dynamique)
-----------------------------------	----------------

Autres caractéristiques

Position murale	•
Position bureau	•

