



Conference phones for every situation

## Konftel 200NI – le téléphone de conférence numérique au son inégalé

Un téléphone de conférence totalement polyvalent qui fonctionne en analogique et par connexion ISDN/So. Ce téléphone de conférence exclusif et polyvalent répond à tous les critères de qualité des réunions les plus exigeantes. Idéal pour les salles de réunion de toutes dimensions, le Konftel 200NI peut être équipé de micros supplémentaires.



### TOUS LES ÉQUIPEMENTS KONFTEL POSSÈDENT :

- **OmniSound®** – un son cristallin
- **Un son naturel** – dans les deux sens de communication (duplex intégral)
- **2 ans de garantie**

### CARACTÉRISTIQUES PROPRES AU KONFTEL 200NI

- **Une unité aux fonctions élaborées, facile à connecter et à utiliser**
- **Possibilité de connexion à une ligne analogique (PSTN) ou numérique (ISDN/So)**
- **Un son optimal grâce à la qualité numérique**
- **Clavier et écran clair rétroéclairé**
- **Menu convivial**
- **Sortie magnétophone**
- **En option, micros d'extension et commande à distance**

**Vous pouvez à présent organiser des réunions à tout moment de la journée** – les agendas surchargés et la distance entre les interlocuteurs ne sont plus un obstacle. Grâce à Konftel, la conférence téléphonique est l'alternative idéale, permettant de rassembler divers interlocuteurs et d'organiser des réunions " au pied levé " pour prendre des décisions urgentes. Tous les téléphones de conférence Konftel sont équipés de la fonction OmniSound® – une sonorité optimale pour des communications naturelles et un son cristallin.

## Exclusif et polyvalent !

Un son optimal, des performances exceptionnelles, un menu de fonctions élaborées et, en option, des micros supplémentaires et une commande à distance. Le Konftel 200NI est un appareil multifonctions conçu pour répondre aux exigences les plus élevées des conférences audio.



### Fonctions pratiques

L'unité Konftel 200NI possède une touche silence, une touche R pour les appels à interlocuteurs multiples et un bouton permettant d'accéder au menu. Le menu s'affiche sur un large écran graphique rétroéclairé. Le système possède un répertoire de 50 entrées, une touche de rappel du dernier numéro, et permet le réglage du volume des haut-parleurs, de la date, de l'heure et de la durée de l'appel. On peut même sélectionner la langue de l'interface !



### OmniSound® – un son cristallin.

Déplacez-vous librement dans la pièce ; vos conversations conservent partout la même qualité, sans coupures, sans atténuation et sans échos. OmniSound® garantit un son naturel dans les deux sens (duplex intégral) et capte les sons à 360° pour les reproduire fidèlement. Un micro omnidirectionnel ultrasensible capte les sons dans toute la pièce ; ceux-ci sont restitués avec une limpidité cristalline par trois haut-parleurs ambiophoniques intégrés.



La solution numérique pour les réunions de taille moyenne. Connecté au réseau numérique (ISDN/S<sub>0</sub>), le Konftel 200NI fournit un son optimal. Des micros d'extension peuvent être connectés au Konftel 200NI pour augmenter la capacité sonore dans les salles de réunion relativement grandes. La couverture passe alors de 30 m<sup>2</sup> à 70 m<sup>2</sup>, soit plus du double. Grâce à la télécommande disponible en option, les fonctions du Konftel 200NI sont encore plus faciles à utiliser, notamment les touches de numérotation rapide pour les numéros de téléphone les plus fréquents.

### Un aide-mémoire intelligent

Une excellente manière de gagner en temps et en efficacité consiste à enregistrer la réunion – il suffit de connecter le Konftel 200NI au magnétophone à l'aide d'un câble spécial et de prévenir vos interlocuteurs que vous les enregistrez.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation transformateur 240 V CA/12 V CC.  
Connexion téléphonique PSTN ou PBX analogique, RJ-11. Numérique ISDN/S<sub>0</sub> RJ-45.  
Câble électrique et réseau: 7,5 mètres (téléphonique), EIAJ classe IV (électrique).  
Compatibilité : Impulsions R programmables s'adaptant à divers pays/PBX. Le Konftel 200NI se connecte sur un PBX équipé d'une extension analogique ou numérique (ISDN/S<sub>0</sub>), par ex. Ericsson MD110, Fenix, Siemens HiPath, Nortel Meridian, Philips Sopho, Alcatel Omni PCX, Ascom Ascotel et Avaya Definity.  
Agréments : CE, FCC, UL et CSA.  
Conditions dans le local de réception: temps de réverbération : <0,5 s. Bruit de fond : < 45 dBA.  
Couverture : Micro < 30 m<sup>2</sup>.  
Sortie magnétophone fiche mono 3,5 mm.  
Température : 5° – 40°C.  
Humidité relative: 20% - 80% sans condensation.  
Dimensions : 232 mm de diamètre.  
Poids : 700 grammes.  
Couleur : gris titane.

### OPTIONS

900102041 Micros supplémentaires permettant d'étendre la couverture jusqu'à 70 m<sup>2</sup>.  
900102038 Commande à distance.  
900103342 Câble pour magnétophone.  
900103339 Rallonge électrique de 10 mètres.  
900103340 Rallonge téléphonique PSTN de 10 mètres.  
900103353 Rallonge téléphonique ISDN de 10 mètres.  
900103341 Rallonge électrique et téléphonique PSTN de 7,5 mètres.  
900103353 Rallonge électrique et téléphonique ISDN, 7,5 mètres.  
9146030 Support pour montage mural.  
900102067 Valisette.

### GARANTIE

2 ans de garantie.

Pour plus d'informations sur le Konftel 200NI et les autres produits Konftel, voir [www.konftel.com](http://www.konftel.com).

**onedirect®**

[www.onedirect.fr](http://www.onedirect.fr)

Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivesaltes  
66240 St Estève  
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333

[www.onedirect.es](http://www.onedirect.es)

**902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8° D  
08021, Barcelona  
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92

[www.onedirect.it](http://www.onedirect.it)

**02 365 22 990**

Via Caracciolo 20  
20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991

[www.onedirect.pt](http://www.onedirect.pt)

**800 780 300**

Av. da Liberdade n° 9 - 7°  
1250-139 Lisboa  
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

**KONFTEL**

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Sweden

Téléphone +46 9070 64 89 Fax +46 9013 14 35 [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)