Empowered by Innovation

NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • **Projectors** • Plasmas • LCDs • Projectors

# NEC NP200

**Doté de la technologie DLP™, le vidéo-projecteur NEC NP200 (1024x768 – XGA) arbore une luminosité de 2100 lumens ANSI pour un ratio contraste de 1300:1.**

- Résolution physique : 1024 x 768
- Luminosité : 2100 ANSI-Lumen
- Durée de vie des ampoules 4000 h (mode Eco)
- Retour d'écran au format VGA

see more.

NEC Display Solutions

# NEC NP200

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | Puce DDR DMD 1 x 1,4 cm (0,55") (Format d'image 4:3) |
| Lampe | 180 W DC |
| Durée de vie des lampes [h] | 3500 (4000 mode Eco) |
| Luminosité [1] | 2100 lumens ANSI |
| Ratio de Contraste [1] | 1300:1 |
| Diagonale : min / max [cm] | 70 / 769 |
| Distance de projection [m] | 1,2 – 12 |
| Ratio de projection | 1,95 – 2,15 : 1 |
| Plages de Fréquences | Horizontal : 31,35–68,7 Hz; Vertical : 56 – 85 Hz |
| Résolution native | 1024 x 768 (XGA) |
| Autres résolutions | 1280 x 1024; 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA) compressé |
| VGA | Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr);<br>Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts |
| Vidéo | Entrée: 1 x RCA |
| S-Vidéo | Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches |
| Audio | Entrée: 1 x jack 3,5 mm |
| Normes | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Fonction audio | 1 x 2 (mono) |
| Réglage du focus | Manuel / Manuel |
| Caractéristiques | Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°); Facile à installer : Plug&Play; Lampe Longue Durée; Roue chromatique à 5 segments; Sélection Source + fonction verrouillage |
| Télécommande (RD-434E) | Correction trapézoïdale; Coupure sonore; fonction "écran noir"; réglage automatique; Sélection de la source; zoom de l'image |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 272 x 80 x 199 (sans pieds ni optique) |
| Poids [kg] | 2,3 |
| Alimentation | 100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Consommation | 228 max. / 190 W (éco) / 7 W (mode veille) |
| Bruit de fonctionnement [dB (A)] | 33 |
| Sécurité et ergonomie | CE; TÜV GS; RoHS |
| Garantie | Appareil : 3 ans de garantie sur site dans toute l'Europe (échange standard); Lampe : 6 mois, max. 1000 h |
| Accessoires fournis | Projecteur; Télécommande IR; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif |
| Accessoires optionnels | Kit plafond (NP09CM); Lampe de remplacement (NP10LP) |

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Onedirect

www.onedirect.fr
Numéro Vert 0 800 72 4000
58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32
Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990
Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300
Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

www.onedirect.com
0800 70 50 400
Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 5 90