NEC NP500

Projecteur de type Tri-LCD permettant une très grande fléxibilité - Destiné aux besoins de l'éducation.

- Résolution physique : 1024 x 768
- faibles coûts de fonctionnement
- fonctionnement rapide et simple
- contrôle et gestion par réseau
- fonctions de sécurité multiples

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP500

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Panneau LCD p-SI 3 x 1,6 cm (0,63") avec MLA
Lampe	210 W AC (168 W AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	3000 (4000 mode Eco)
Luminosité [1]	3000 lumens ANSI (80% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	500:1
Objectif	F= 1,7–2,0, f= 19,8–23,7 mm
Diagonale : min / max [cm]	53 (21") / 762 (300")
Distance de projection [m]	0,7 – 11
Ratio de projection	1,5 – 1,8 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") compressé; [value 1] x [value 2] (Résolution maximale des entrées numériques)
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Ordinateur numérique	Entrée: 1 x DVI-I (avec HDCP)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x RCA, stéreo G/D (vidéo et S-vidéo); Entrée: 2 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur analogique et numérique; Sortie audio: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x D-Sub 9 pts (RS-232)
LAN	1 x RJ45
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 7 (mono)
Réglage du focus	Manuel / Manuel
Caractéristiques	arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; contrôle et gestion par réseau local; Contrôle RS-232; Correction de la couleur murale; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/exctinction rapide; Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-30°); Gestion des couleurs; Menu OSD en 21 langues; Mode Haute Altitude; modification du logo; Protection par mot de passe; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Verrou antivol kensington; Verrouillage du clavier
Télécommande (RD-434E)	aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode image; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	308 x 93,5 x 262 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,98
Alimentation	200 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	295 W (normal) / 240 W (éco) / 11 W (mode veille) / 3 W (mode veille prolongé)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	29 / 35 (économique / normal)
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garantie	Appareil : 3 ans de service sur site dans toute l'Europe; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Télécommande IR (RD-427E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (4,5 m); Sacoche de transport; Adaptateur DVI-VGA; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP08CM); Lampe de remplacement (NP07LP); Récepteur de souris (NP01MR)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Onedirect

www.onedirect.fr
Numéro Vert
0 800 72 4000
58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32
Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990
Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300
Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

www.onedirect.com
0800 70 50 400
Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 5 90