

*Le Titan porte bien son nom : il résiste aux actes de vandalisme grâce à un boîtier équipé d'une porte, qui préserve le téléphone intérieur lui-même très robuste. Le tout est parfaitement étanche IP 66. Il résiste aux conditions extrêmes : conditions climatiques sévères, corrosion, rouille, gestes violents. Il est équipé d'un cordon blindé, d'un clavier à grosses touches. Montage mural. Il convient pour lieux publics notamment.*

## POINTS FORTS :

- Grande robustesse
- Commutateur électronique
- Cordon Inox de 1 m
- Etanchéité : IP 65 à IP 66
- Porte du coffret verrouillable

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Boîtier** : en fonte d'aluminium recouvert de peinture époxy de couleur jaune ou grise.
- **Combiné** : scology avec cordon spiralé en inox
- **Clavier** : à membrane tactile étanche
- **Sonnerie** : 80 dB

## Spécificités :

- 1) Si le combiné reste décroché, il se règle en position «raccroché» après 6 à 8 mn, automatiquement
- 2) La face avant du téléphone existe en version :
  - zéro touche pour recevoir les appels uniquement
  - trois boutons pour composer un numéro rapidement, ou un numéro programmé ou un numéro d'appel économique ou prioritaire.
- 3) programmation via un clavier interne de numéros spécifiques, émis ensuite en

- appuyant sur un seul bouton.
  - 4) maîtrise des appels lancés (uniquement ceux autorisés)
  - **Numérotation** :
    - Taux d'impulsion LD : 10 ips
    - Ratio d'impulsion LD : 2 : 1
  - Conforme aux normes internationales (DTMF)
  - **Entrée de câble** : presse-étoupe fourni
  - **Indice de protection** : IP 65 en position ouverte et IP 66 fermée
  - **Poids** : 3.5 kg
  - **Température d'utilisation** : -20°C à +60°C
  - **4 modèles au choix** :
    - 15 grosses touches
    - 18 grosses touches avec «S» silence microphone, «R» rappel, «LR» rappel du dernier numéro
    - numérotation automatique 1, 3 ou 6 touches
    - téléphone à pile centrale pour activer une ligne directe PABX, PBX et PAX. Ceci permet par exemple d'être relié à une hotline.
- Options :**  
téléphones avec fonctions d'auto-contrôle et de reporting. Contrôle à distance via un logiciel, un modem, un PC pour surveiller le bon fonctionnement de la ligne téléphonique.



Dimensions : 189 x 366 x 130 mm (avec la porte)

Indices de protection	Indices de protection	Puissance sonore	Température Utilisation
IP65 (ouvert)	IP66 (fermé)	80dB	+60°C -20°C
Humidité relative	Poids		
95%	3,5 kg		



Modèle 3 touches pour appel de numéros préprogrammés, numéro prioritaires ou économiques



Modèle zéro touche pour réception d'appels

Référence	Caractéristiques
TITAN	Téléphone étanche et anti-vandalisation 15 touches
TITAN-OT	Téléphone étanche et anti-vandalisation sans touches
TITAN--3T	Téléphone étanche et anti-vandalisation 3 touches
TITAN-18T	Téléphone étanche et anti-vandalisation 18 touches

**Onedirect**

<p>www.onedirect.fr Numéro Vert <b>0 800 72 4000</b> Appel Gratuit</p> <p>58 Av de Rivesalles 66240 St Estève tel. +33(0)468 929 322 fax +33(0)468 929 333</p>	<p>www.onedirect.es <b>902 30 32 32</b></p> <p>08021 Barcelona 20155 Milano tel. +34 93 241 38 90 fax +34 93 241 37 92</p>	<p>www.onedirect.it <b>02 365 22 990</b></p> <p>Via Caracciolo 20 1250139 Lisboa tel. +39 02 365 22 990 fax +39 02 365 22 991</p>	<p>www.onedirect.pt <b>800 780 300</b></p> <p>Av. da Liberdade nº 9 - 7º 60437 Frankfurt / Main tel. 800 780 300 fax 800 780 301</p>	<p>www.onedirect.com <b>0800 70 50 400</b></p> <p>Berner Str. 50 60437 Frankfurt / Main tel. 069 24 75 10 50 fax 069 24 75 10 50</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------