

onedirect®

La téléphonie d'entreprise au meilleur prix

VIGILIS GSM/PTI

Une solution en toute simplicité !

Utilisant les réseaux GSM, les nouvelles technologies et protocoles en vigueur, la gamme VIGILIS/GSM, est une solution offrant une réelle protection des personnes.

VIGILIS GSM/PTI est un produit répondant à la réglementation du 20 février 1992, décret 92-158, article R 237-10 du code du travail.



Facile à mettre en œuvre, ne nécessitant pas d'installation, léger, robuste grâce à une coque renforcée spécialement étudiée pour le secteur industriel, il est le dernier-né de la gamme VIGILIS.

Une touche spécifique S.O.S. en face avant permet l'envoi d'un appel d'urgence sans manipulation difficile, l'intégration de la fonction P.T.I. offre aussi une garantie de souplesse et de facilité d'utilisation.

Le VIGILIS GSM/PTI est la solution de Protection du Travailleur isolé adaptée pour tous les secteurs d'activité. En cas d'urgence ou d'agression, le GSM/PTI VIGILIS permet d'émettre une alarme immédiatement vers l'intervenant concerné, l'émission d'alarme est automatique ou volontaire.

Détection de perte de verticalité :

Dispositif de déclenchement en cas de perte de verticalité. (angle supérieur à 45 °) – préalarme sonore et vibrante pour avertir l'utilisateur.

Appel volontaire d'urgence :

Déclenchement par appui prolongé de 2 secondes sur le bouton d'urgence « SOS ».

Transmission des Alarmes :

Les alarmes seront transmises de façon automatique et seront de type vocales ou SMS. Lors d'un raccordement sur un logiciel de télésurveillance, l'acquiescement de cette alarme sera réalisé par le logiciel dès réception de celle-ci. Lors d'une utilisation en mode autonome, 4 destinataires pourront être appelés en cascade jusqu'à acquiescement par l'appui sur la touche # de la première personne recevant l'alarme.

Ecoute locale "Main Libre":

En utilisation en mode autonome, lors de la communication établie, la personne recevant l'alarme pourra écouter l'environnement de la zone du GSM PTI.

Traitement des Alarmes :

2 modes de fonctionnement sont disponibles : Raccordement vers un PC de Télésurveillance 24 h/24. Mode autonome, la gestion peut se faire par un autre GSM/PTI, un téléphone GSM traditionnel ou un poste fixe.

Compatibilité Opérateurs :

Le GSM PTI est compatible avec tous les opérateurs SFR - ORANGE - BOUYGUES, etc.

Caractéristiques Techniques GSM PTI

Type PTI	Verticalité (> 45°)
Temporisations PTI	30 sec + 30 sec
Appel d'urgence	Appui temporisé 2 sec
Transmission Alarme	Appel vocal ou envoi SMS/TEXTO
Couverture Radio	Liée au réseau GSM utilisé
Nombre de destinataires	Mode logiciel : 1 Mode autonome : 4
Acquittement de l'alarme	Mode logiciel : Fonction du logiciel Mode autonome : Par touche #
Alimentation	Chargeur secteur
Autonomie suivant utilisation	48 h
Compatibilité Opérateur	Bi-Bande – Compatible SFR / Orange / Bouygues, etc.
Restrictions d'appels	Suivant type abonnement et configuration téléphone
Dimensions	124 x 57 x 25 mm
Poids	150 g
Températures de fonct°	-10° à + 60 °C

onedirect®

www.onedirect.fr

Numéro Vert
0 800 72 4000

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333



www.onedirect.es

902 30 32 32

Av Diagonal 618 8° D
08021. Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92



www.onedirect.it

02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991



www.onedirect.pt

800 780 300

Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301



www.onedirect.com

0800 70 50 400

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 590

