

Caméra réseau fix, MPEG4,  
Audio

## BL-C101CE

- Microphone intégré
- Branchement pour contact alarme / capteur externe
- Cryptage SSL des données
- Détecteur de mouvements infrarouge intégré



La caméra BL-C101CE a été dans un premier temps conçue pour une application privée (par ex. comme caméra de surveillance des bébés) et devient maintenant de plus en plus populaire dans le domaine professionnel, par ex. pour les soins à domicile des personnes âgées et la surveillance de caisses et de visiteurs dans les magasins. Le détecteur de mouvements intégré et paramétrable peut déclencher une alarme. Les images enregistrées sont conservées dans une mémoire tampon circulaire pour être transmises via le FTP ou par e-mail. Des capteurs du commerce, tout comme des contacts de portes ou de fenêtres peuvent se raccorder sur la face arrière de la caméra BL-C101, ce qui augmente énormément les possibilités d'application et d'installation de la caméra. Webcam en direct comprise! Grâce au programme d'enregistrement intégré à la caméra, il est possible de temporiser l'envoi d'images en direct sur l'emplacement mémoire HTTP/FTP, la caméra BL-C101CE convient ainsi idéalement comme Web-Cam pour diffuser des images en direct sur des sites Internet. Le microphone intégré permet également d'entendre et d'enregistrer les voix et les différents bruits. Le branchement universel Plug & Play (branchez et utilisez) (protocole UPnP) rend sa mise en service facile et rapide. La caméra est alimentée via un câble réseau, au moyen de l'injecteur PoE de Panasonic qui fait partie de la fourniture. Cela permet de ne tirer qu'un seul câble réseau vers la caméra et est idéal aux endroits où aucun raccordement électrique n'est disponible. La caméra réseau BL-C101CE est munie d'un serveur web intégré qui permet de saisir les données d'images et les paramètres de fonctionnement. Les images enregistrées sont comprimées et sont mises à disposition en JPEG ou en MPEG-4, sous forme de séquence d'images en mouvement. Cela permet de regarder les informations, même avec des téléphones mobiles du commerce.

# onedirect®

[www.onedirect.fr](http://www.onedirect.fr)

Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit  
66240 St Esteve  
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333



[www.onedirect.es](http://www.onedirect.es)

**902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8° D  
08021 Barcelona  
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92



[www.onedirect.it](http://www.onedirect.it)

**02 365 22 990**

Via Caracciolo 20  
20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991



[www.onedirect.pt](http://www.onedirect.pt)

**800 780 300**

Av. da Libertade nº 9 - 7º  
1250-139 Lisboa  
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301



[www.onedirect.com](http://www.onedirect.com)

**0800 70 50 400**

Berner Str. 50  
60437 Frankfurt / Main  
tel. 069 24 75 10 50  
fax 069 24 75 10 5 90



## Caméra réseau fix, MPEG4, Audio BL-C101CE

### FONCTIONNALITES:

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| • Enregistrement programmé      | • Débit de trame variable  |
| • Fonction de zoom              | • LAN (Ethernet)           |
| • NightView en couleur          | • Continu dual JPEG/MPEG-4 |
| • RJ45, 10Base-T/100Base-TX     | • JPEG                     |
| • Pilotage par menu multilingue | • Microphone               |
| • Détecteur de mouvement        | • Service Viewnetcam       |
| • MPEG4                         | • UPnP                     |

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

#### Système d'enregistrement vidéo:

- Détecteur CMOS de 1/4"

#### Capacité de mémoire:

- env. 250 images pour 320x240 pixels

#### Zoom:

- numérique 10x

#### Eclairage minimal:

- 3 Lux / F2,8 en mode vision de nuit

#### Optique:

- Fix-Focus/0,3 m – sans fin

#### Angle d'ouverture H:

- 58°

#### Angle d'ouverture V:

- 45°

#### Formats d'image:

- 640 x 480, 320 x 240, 192 x 144

#### Branchement de réseau:

- 10BaseT/100BaseTx

#### Panoramique horizontal et vertical:

- fix

#### Protocoles:

- IPv4/IPv6 Dual-Stack, IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP™, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP, HTTPS, SSL, TLS, IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, RTP, RTSP, RTCP, HTTPS, SSL, TLS

#### Compression d'image:

- JPEG, M-JPEG, MPEG4

#### Pixels (HxV):

- 640 x 480, 320 x 240 (défaut), 192 x 144

#### Fréquence d'images (nombre d'images par seconde):

- max. 30p/s MPEG-4

#### Enregistrement d'alarme:

- en cas d'alarme, détection des mouvements ou minuteur

#### Sécurité:

- ID utilisateur et mot de passe

#### Raccordements:

- Ethernet 10/100, 9V CC

#### Entrée audio:

- microphone intégré

#### Audio-compression:

- ADPCM 32 ko/s.

#### Alarmes:

- E-mail, FTP, HTTP, SMTP

#### Tension de service:

- In 100-240V AC / Out 9V DC, 750mA via PoE-Injector

#### Dimensions (l x H x P):

- 85 x 85 x 27 mm

#### Consommation:

- max. 2.8 W

#### Température de service:

- +5°C jusqu'à +40°C (+41°F jusqu'à +104°F)

#### Humidité (rel.) de l'air:

- 20% jusqu'à 80% (aucune condensation)

#### Poids:

- 100 g, caméra seule

**onedirect**

www.onedirect.fr

Numéro Vert  
0 800 72 4000

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit

66240 St Estève  
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

902 30 32 32

Av Diagonal 618 8<sup>o</sup> D

08021 Barcelona  
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

02 365 22 990

Via Caracciolo 20

20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

800 780 300

Av. da Liberdade n° 9 - 7<sup>o</sup>

1250-139 Lisboa  
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

www.onedirect.com

0800 70 50 400

Berner Str. 50

60437 Frankfurt / Main  
tel. 069 24 75 10 50  
fax 069 24 75 10 5 90