

# S12

Le S12 est le micro-casque idéal pour les personnes à la recherche d'une solution mains-libres et peu encombrante.

Le S12 est une solution multifonctions, conviviale et pas chère, constituée d'un micro-casque DuoSet™ et d'un amplificateur qui se branche sur votre téléphone. Elle vous permet de téléphoner depuis votre poste habituel avec les mains totalement libres.

Le témoin de marche Firefly™ est une exclusivité Plantronics. Il est constitué d'un témoin lumineux qui s'éclaire à chaque fois que vous passez un appel avec le micro-casque. Deux styles de port sont disponibles: un contour d'oreille et un serre-tête. Un modèle avec contour de nuque est disponible en option.

L'adaptateur S12 se connecte à votre téléphone, et est pourvu de nombreuses fonctionnalités, telles qu'un interrupteur micro-casque/combiné, un bouton de contrôle du volume et une touche secret.

Le S12 est compatible avec la plupart des téléphones professionnels filaires.



S12 : la solution mains-libres multifonctions et conviviale

# S12

## Caractéristiques principales

- Peut être porté en serre-tête ou contour d'oreille (contour de nuque disponible en option)
- Témoin de ligne Firefly™ pour indiquer à votre entourage que vous êtes en ligne
- Microphone antibruit
- Réglage du volume pour un parfait confort d'écoute
- Touche "secret"
- Fonctionne sur piles ou sur chargeur secteur
- Excellente qualité sonore
- Compatible avec la plupart des téléphones professionnels filaires



## Caractéristiques techniques

### Micro-casque

Poids	
Serre-tête	41 grammes
Contour d'oreille	18 grammes

### Caractéristiques d'émission (standard)

Sensibilité à 1kHz	-49dBV/Pa
Plage de fréquences	de 100 à 4000Hz
Plage de tension	de 2 à 5 V
Impédance de sortie	< 2,5 K ?
Annulation du bruit	10dB
Conditions de test standard	3 VCC, résistance 2,2 K ? sous CC, charge de 3,3 K ? CA

### Caractéristiques de réception

Sensibilité à 1kHz	25,5dBPa/V ± 4.5dB
Plage de fréquences	entre 200 et 4000Hz
Limite acoustique	24dBPa
Impédance d'entrée	150 ± 50 ?
Conditions de test standard	Alimentation 40 mV, impédance de source 150 ?

### Adaptateur S12

#### Caractéristiques d'émission (standard)

Amplification à 1kHz (Max)	19dB
Plage de contrôle du volume	15dB
Impédance de sortie	< 550 ?
Extension de la voix	Non linéaire
Conditions de test standard	Alimentation -46dBV, charge de 1 K ?

#### Caractéristiques de réception

Amplification à 1kHz (Max)	11dB
Contrôle du volume	15dB
Impédance d'entrée	300 ?
Réceptions avec CAG	Non linéaire
Limite acoustique	24dBPa
Conditions de test standard	-35dBV via 300 ? , charge 150 ?

Données susceptibles de modifications sans préavis

**onedirect**

www.onedirect.fr

Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivesaltes  
66240 St Estève  
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

**902 30 32 32**

08021 Barcelona  
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

**02 365 22 990**

Via Caracciolo 20  
20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

**800 780 300**

1250-139 Lisboa  
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

## Contacts Plantronics:

Plantronics Ltd  
Wootton Bassett, UK  
0800 410014  
+44 (0)1793 842200

Plantronics B.V.  
Hoofddorp, Nederland  
(0)800 PLANTRONICS  
0800 7526876 (NL)  
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl  
Noisy-le-Grand, France  
No Indigo: 0825 0825 99  
0,15 € TTC / mn  
+33 (0)1 41 67 41 41

Plantronics Acoustics  
Italia Srl  
Milano, Italia  
Numero Verde: 800 950934  
+39 02951 1900

Plantronics GmbH  
Hürth, Deutschland  
Service: 0800 9323 400  
Technik: 0180 5007996  
Österreich: 0800 242 500  
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Iberia, S.L.  
Madrid, España  
902 41 51 91  
+34 91 640 47 44

Plantronics Middle East  
Eastern Europe, Africa  
and India  
+44 (0)1793 842443

Nordic Region  
Finland: 0201 550 550  
Sverige: 031 28 95 00  
Danmark: 44 35 05 35  
Norge: 23 17 37 70

