

# ► Téléphone IP Polycom® CX700 pour Microsoft® Office Communications Server 2007



## Accès direct aux services et fonctionnalités de Microsoft Office Communications Server 2007

Le téléphone IP CX700 offre une qualité audio haute définition exceptionnelle, pour les communications voix les plus performantes. Avec son combiné de qualité aux lignes épurées et son haut-parleur mains-libres en duplex intégral, le téléphone IP Polycom CX700 est le gage de conversations d'une grande fluidité et d'une netteté exceptionnelle, sans échos, ni retours.

Grâce à Microsoft Office Communicator 2007 intégré, les utilisateurs peuvent accéder directement aux fonctions et fonctionnalités d'Office Communications Server 2007, en utilisant l'écran tactile couleur. Ils peuvent également consulter des informations sur l'état de présence et les messages vocaux par l'intermédiaire d'une interface utilisateur intelligente, compatible avec Microsoft Windows® CE. Une gestion simplifiée des appels est assurée, avec des fonctions d'appel en un clic, de conférence, de transfert, de mise en attente et de fin des appels.

Le téléphone présente également des boutons pratiques, un clavier téléphonique classique, une molette de navigation, et permet aux utilisateurs de passer des appels de manière traditionnelle tout en utilisant le mode de navigation renforcé pour décrocher et raccrocher, régler le volume, passer au mode haut-parleur ou casque et couper les micros au cours d'un appel.

### **Le téléphone IP Polycom CX700 vous permettra d'accomplir de grandes choses**

Dans un monde régi par Internet, les organisations doivent pouvoir communiquer et collaborer en temps réel pour se développer. Leader sur le marché des solutions de collaboration voix, vidéo, données et Web, la technologie de conférence reconnue de Polycom favorise l'interaction et optimise la productivité, quel que soit votre réseau, votre environnement ou votre position géographique. C'est la raison pour laquelle les organisations du monde entier sont de plus en plus nombreuses à choisir les solutions de conférence Polycom. L'union fait la force. C'est sur cet adage que s'appuie le téléphone IP Polycom CX700, pour que vous puissiez, vous aussi, accomplir de grandes choses.

- Téléphone IP autonome à utiliser avec Office Communications Server 2007 – Grâce au client intégré, plus besoin d'ordinateur pour passer vos appels et accéder aux coordonnées de vos contacts ou aux autres fonctionnalités
- Qualité sonore de premier plan - Les conversations en temps réel sont plus précises, plus nettes et plus productives grâce à une qualité audio large bande haute définition, que ce soit en mode combiné, haut-parleur en duplex intégral ou casque
- Configuration personnalisée - Lecteur biométrique d'empreintes digitales ou clavier sur l'écran pour personnaliser le CX700 selon vos préférences
- Gestion simplifiée des appels - Suivi et gestion des appels par l'intermédiaire de l'interface à écran tactile compatible avec Microsoft Windows CE. Fonction d'appel en un clic à partir des noms d'une liste de contacts ou de journaux d'appels de l'utilisateur. Gestion des appels facilitée grâce à la fonctionnalité améliorée d'affichage.
- Fonctionnalités de présence renforcées - Affichage sur l'écran des états de présence de chacun des contacts de l'utilisateur, et possibilité de paramétrer l'état de présence sur l'écran tactile. Une diode très lumineuse indique votre état de présence actuel.
- Flexibilité sans limite - Utilisez le CX700 selon vos envies : accédez à vos messages vocaux ; branchez la base d'un casque sans fil sur le port RJ-9 standard pour profiter du mode mains-libres ; tapez sur le clavier qui s'affiche à l'écran ; connectez un ordinateur au port Ethernet intégré ; vérifiez la disponibilité de vos contacts sur l'écran



# ► Caractéristiques - Téléphone IP Polycom CX700

## Taille (H x l x P)

- 252,7 x 268,6 x 91,3 mm lorsque l'appareil n'est pas incliné
- 193,2 x 268,6 x 192,1 mm lorsque l'appareil est incliné vers le haut

## Poids

- Unité : 2,1 kg
- Combiné : 200 g
- Poids à la livraison : 2 kg

## Alimentation

- Power Over Ethernet IEEE 802.3af Classe 2 (PoE)
- Adaptateur commutateur CA/AA universel - consommation maximale de 13 watts

## Écran LCD

- Écran à cristaux liquides couleur de 5,7" - à matrice active - transmissif - amorphe
- Écran tactile résistant
- Unité rétro-éclairée
- Résolution 320x240, 18 bit par pixel

## Commandes et clavier

- Clavier téléphonique 3x4 (0-9, A-Z, \*, #)
- Bouton d'activation/désactivation du casque
- Bouton d'activation/désactivation du haut-parleur
- Bouton d'activation/désactivation du mode secret
- Réglage du volume
- Bouton d'aide
- Molette avec bouton de sélection au milieu
- Lecteur biométrique d'empreintes digitales

## Connectivité appareil/réseau

- Commutateur Ethernet 2-port 10/100 Base-T avec port de connexion RJ45 et DEL d'activité :
- IEEE 802.3af Classe 2 PoE Ethernet 10/100 Base-T
- IEEE 802.3 Ethernet 10/100 Base-T

## Témoins lumineux

- Témoin téléphone décroché
- Témoin message vocal
- Témoin transfert d'appel
- DEL multicolore d'état de présence

## Audio

- Réponse en fréquence : 30 - 20 kHz
- Rapport signal/bruit : 78 dB (@ 1 kHz)
- Gamme dynamique : >80 dB (@ 1 kHz)
- Total distortion harmonique + bruit : <0,08 % (@ 1 kHz)

## Sortie audio auxiliaire

- Prise casque RJ9 avec amplificateur intégré

## Améliorations de qualité audio

- Commande automatique de gain
- Réduction dynamique du bruit
- Suppression d'échos acoustiques

## Conditions environnementales

- Température : -10 à 40°C
- Humidité relative : 80 % max. (sans condensation)
- Altitude : -304,8 à 3962,4 m
- Éclairage : plafonniers fluorescents et lumière du jour filtrée par les fenêtres (éclairage typique de bureau)

## Conformité réglementaire - Certificats obtenus

- Sécurité électrique
  - UL60950-1 (États-Unis/Canada)
  - IEC / EN60950-1 (UE)
  - GOST
  - MIC
  - CCC
- CEM - Général
  - CISPR22
- CEM - États-Unis (classe B)
  - FCC Part 15
- CEM - Canada (classe B)
  - ICES00.3: 1998

- CEM - UE (classe B)
  - EN 55022-
  - EN 55024
- CEM - Reste du monde (classe B)
  - C-Tick (Australie)
  - VCCI (Japon)
  - GOST (Russie)
  - MIC (Corée)
  - CCC (Chine)

## Garantie

- 12 mois

## Le téléphone IP Polycom CX700 est livré avec :

- Base de téléphone IP Polycom CX700
- Combiné
- Cordon de combiné torsadé de 1,8 m
- Adaptateur CA universel
- Câble IEEE Ethernet Cat-5 de 1,8 m

© 2009, Polycom, Inc. Tous droits réservés. POLYCOM®, le logo Polycom « Triangles », les noms et les marques associés aux produits Polycom sont des marques commerciales et/ou des marques de service de Polycom, Inc. et sont des marques déposées et/ou des marques de Common law aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit ni par quelque moyen que ce soit, si ce n'est pour un usage personnel par son destinataire et avec l'autorisation expresse et écrite de Polycom.



# onedirect®

www.onedirect.fr

Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit  
66240 St Esteve  
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

**902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8° D  
08021 Barcelona  
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

**02 365 22 990**

Via Caracciolo 20  
20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

**800 780 300**

Av. da Libertade n° 9 - 7°  
1250-139 Lisboa  
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

www.onedirect.com

**0800 70 50 400**

Berner Str. 50  
60437 Frankfurt / Main  
tel. 069 24 75 10 50  
fax 069 24 75 10 590