



Gigaset C470

- Design en « L » original
- Montage mural possible
- Ecran 4096 couleurs (6 lignes)
- Mains-libres de qualité
- Sonneries polyphoniques (16 tons)
 - Fonction VIP
- Répertoire 150 contacts
 - Présentation de l'appelant ⁽¹⁾
 - N°/ Nom
- Compatible SMS sur ligne fixe ⁽¹⁾
- ECO DECT



Gigaset C475

Idem C470

Avec en plus :

- Répondeur intégré
 - 40min d'enregistrement max.
 - Interrogeable à distance
- Bi mode : Rép.. Enregistreur / Simple
- Sélection du mode selon plages horaires
- Notification de nouveau message via SMS vers N° externe

Gigaset C470-C475-C47H
Un téléphone pratique et convivial

Gigaset

Systèmes / Standards

- **Interface:** a/b (analogique)
- **Raccordement :** Réseau public, Fxs, PaBX
- **Standards:** DECT, GAP, F-SMS
- **Système:** Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés
- **Couleur:** Noir

Fonctionnalités communes

- **Afficheur du combiné:**
 - Graphique rétro-éclairé 4096 couleurs
 - 6 lignes / 128 x 128 pixels
- **Affichage en veille**
 - Nom du combiné
 - Date / heure (sauvegardées)
 - Ecran de veille (4 au choix + Horloge digitale)
 - Etat de charge batterie
 - Intensité du champ radio
 - Indicateur de message en attente
- **Affichage en communication**
 - Durée de communication
- **Clavier du combiné:**
 - Rétro-éclairé (ambre)
 - Navigateur 4 directions
 - 2 touches écran multi-fonctions dont 1 programmable
 - Touche dédiée «Mains-libres» avec témoin lumineux
 - Touche ☒ « Messages » avec témoin lumineux
 - Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
 - Touche « Rappel » (R)
- **Acoustique combiné / Mains-libres:**
 - Mains-libres haute qualité sonore (Volume 5 niveaux)
 - Volume écouteur réglable sur 3 niveaux
 - Prise micro jack 2,5mm pour oreillette (*non fournie*)
- **Fonctions multi-combinés:**
 - Interphonie gratuite
 - 2 appels simultanés (1Ext + 1 Int) avec 3 combinés
 - Transfert d'appel vers autre combiné
 - Conférence à 3 (1 Externe et 2 Internes)
 - Copie de répertoire entre combinés
 - Surveillance de pièce
- **Répertoire**
 - Capacité pour 150 contacts (Nom et N°)
 - Fonction VIP
- **Numérotation**
 - Pré numérotation avec correction possible (Affichage grands caractères du N° composé)
 - Liste de rappel (Bis) des 20 derniers N°s composés
 - Numérotation abrégée (Touches 0 ;2-9)
- **Réception d'appels / Sonneries**
 - Compatible «Présentation du N° et du Nom»⁽¹⁾
 - Sonneries sur combiné et base (C475)
 - 15 mélodies dont 5 polyphoniques (16 tons)
 - Volume réglable sur 5 niveaux + crescendo
 - Sélection possible pour appels externe/Interne
 - Fonction VIP

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau
(2) Hors fonction ECO DECT

- **Journal des appels⁽¹⁾ :**
 - Touche «Message» (☒) avec témoin lumineux
 - Contenu du journal (avec horodatage) :
 - Tous appels ou appels perdus, reçus en absence
 - SMS reçus
 - Notification de message (messagerie réseau)
 - Messages sur répondeur (C475)
 - Notification par SMS vers N° externe (ex : Mobile)
- **Fonctionnalités SMS⁽¹⁾ :**
 - Transmission de SMS long (4xSMS) jusqu'à 612 caractères
 - 3 boîtes de réception privées + 1 commune
 - Capacité : 30 SMS courts (90 caractères)
 - Envoi de SMS vers adresse e-mail
 - Enregistrement de N° transmis par SMS
- **Divers :**
 - Réveil

Répondeur intégré (C475)

- Interrogeable à distance
 - Protection PIN
 - Via SMS pour demande de rappel du répondeur
- Enregistrement numérique: jusqu'à 40mn
- Utilisation aisée depuis le combiné ou la base
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables : Rép. Enregistr. / Rép. Simple
- Sélection automatique des annonces selon plages horaires
- Longueur des messages: 1 / 2 / 3 minutes, illimitée
- Déclenchement réglable: immédiat, auto, 10, 18, 30 sec
- Filtrage d'appel, interception
- Enregistrement de conversation
- Notification de nouveau message via SMS vers N° externe

Caractéristiques techniques

- **Combiné C47H**
 - Autonomie en veille / en communication: >300h / 12h max.
 - Batterie: 2 x AAA NiMH
 - Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre: jusqu'à 50 / 300 m
 - Dimensions (L x l x e) / Poids: 146 x 48 x 28 mm / 120g
- **Bases**
 - Montage mural possible
 - Alimentation (230V) par bloc secteur enfichable
 - Dimensions (e x l x h)
 - Base C470: 66 mm x 121 mm x 93 mm
 - Base C475: 72 mm x 143 mm x 93 mm

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille.
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par l'adoption, pour les bases uniquement, d'alimentations à découpage.