

Information

Téléphones sans fil pour systèmes HiPath

En plus des téléphones spécifiques au système HiPath, il est possible de raccorder des téléphones sans fil aux systèmes HiPath.

Ces téléphones sans fil assurent la joignabilité permanente de vos salariés dans les locaux de l'entreprise.



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open

SIEMENS

Système Gigaset S300 professional

Le système Gigaset S300 professional est un système téléphonique conforme à la norme DECT/GAP raccordable à l'interface analogique des systèmes HiPath à partir de :

- HiPath 580 HE600S.10.73 ;
- HiPath 3000 V 7.0 R1.3.000 ;
- HiPath 4000 V 2.0 R12.0.0.

Gigaset S300 professional est conçu comme appareil de table avec support de rangement pour le combiné Gigaset S3 professional. Cette solution se distingue par une excellente qualité vocale et une protection élevée contre les écoutes clandestines.

Fonctionnalités pour l'utilisation de plusieurs combinés mobiles

- Mode ECO DECT
- Enregistrement de 6 combinés maximum
- Enregistrement multiple des combinés sur un maximum de 4 bases
- Design ergonomique ; support de rangement pour le combiné Gigaset S3 professional dans la station de base
- Appels internes sans taxation entre deux combinés
- Appels externes vers un autre combiné mobile
- Quatre appels simultanés (2 externes et 2 internes)
- Transfert d'appel ciblé entre combinés
- Possibilité pour un combiné interne de commuter sur une communication externe en cours
- Transfert d'appel ciblé
Les appels peuvent être transférés d'un combiné à l'autre (transfert d'appel externe avec option Double appel)
- Affectation des appels
Les réglages suivants sont possibles : affectation des appels à un ou plusieurs combinés ou simultanément à tous les combinés (appel collectif) ou priorité à un combiné, puis appel collectif.
- Fonction d'appel entre la base et les combinés (paging), par ex. pour situer un combiné introuvable.

- Ecoute sur un second combiné
Un appel externe peut être écouté sur un second combiné.
- Chargement du Gigaset S3 professional dans le support de la base

Caractéristiques techniques

Cryptage/décryptage conformes à la norme DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), norme internationale de télécommunications sans fil numérique

GAP (Generic Access Profile)

Permet l'utilisation de combinés de différents fabricants

Plage de fréquences

10 porteuses dans la bande de fréquences 1880 MHz à 1900 MHz

Technologie

Multiplexage temporel (TDMA), constitution de 12 canaux duplex pour chaque fréquence porteuse

Canaux

120 canaux duplex pour la transmission de la voix et des données

Capacité de transmission par canal

32 kbit/s d'informations utiles

Codage de la voix

Voix numérisée et comprimée selon ADPCM

Portées

À l'extérieur : jusqu'à 300 m

À l'intérieur : jusqu'à 50 m

Couleur: Bleu foncé

Dimensions (L x l x H en mm)

Station de base : 115 x 109 x 75

Contenu de la livraison

- 1 base Gigaset S300 professional
- 1 combiné Gigaset S3 professional

Température d'exploitation:

+5 °C à +45 °C

Options de raccordement

Analogiques (a/b)

Accessoires d'extension

- Autres combinés
- Chargeur pour d'autres combinés

Système Gigaset S310isdn professional

Le système Gigaset S310isdn professional est un système téléphonique conforme à la norme DECT/GAP pour le raccordement à l'interface S₀ des systèmes HiPath:

- HiPath 500 V5.0, V6.0 ;
- HiPath 3000 V5.0, V6.0 ;
- HiPath 4000 V.2.0, V3.0.

Le Gigaset S310isdn professional est un appareil mural.

Fonctionnalités du système

- Raccordement à l'interface S₀ des systèmes HiPath
- Enregistrement de 6 combinés maximum
- Possibilité d'enregistrements multiples des combinés sur quatre systèmes maximum

Fonctionnalités pour l'utilisation de plusieurs combinés mobiles

- Quatre appels simultanés (2 externes et 2 internes)
- Transfert d'appel externe vers un autre combiné mobile
- Appel collectif
- Conférence
- Transfert d'annuaire entre combinés

Autres

- Sonnerie dans le combiné
- Portée
 - À l'intérieur : jusqu'à 50 m
 - À l'extérieur : jusqu'à 300 m
- Dimensions (L x l x H) : 110 x 122 x 72 mm
- Couleur : bleu foncé
- Bloc-secteur pour la station de base

Combiné mobile Gigaset S3 professional

Le Gigaset S3 professional est un élégant combiné mobile high-tech conforme à la norme numérique DECT/GAP et caractérisé par une excellente qualité audio et un design exceptionnel. L'ensemble des fonctionnalités est comparable à celui des terminaux système filaires.



Équipement

- Compatible avec HPS (HiPath Positioning System)
- Clavier éclairé y compris la zone de navigation
 - Touche mains-libres
 - Touche MWI
 - Touche de navigation à 4 directions
 - Verrouillage clavier
 - Touche d'affichage programmable
- Écran graphique éclairé
 - Affichage en 19 langues
- Affichage en mode veille
- Pool média
 - Sonneries monophoniques
 - Sonneries polyphoniques
 - Images pour économiseurs d'écran
- Annuaire
 - Jusqu'à 250 entrées pour tous les annuaires
 - Numérotation abrégée
 - Administration par PC
 - Sauvegarde/chargement des données d'annuaires téléphoniques
 - Accès à :
 - Base de données téléphoniques LDAP (HiPath Cordless Office)
 - HiPath Manager (HiPath Cordless Enterprise)
- Signalisation des messages
- Signalisation des appels
 - Signalisation des appels optique/acoustique
 - Affichage du numéro d'appel ou du nom
 - Différenciation des appels internes/externes

- Sonneries et mélodies (sur la carte)
 - 3 sonneries
 - 7 tonalités standard
 - 23 sonneries polyphoniques
- Signalisation des appels VIP internes et externes
- Verrouillage par un code PIN à 4 chiffres
- Raccordement micro-casque
 - avec fil : prise 2,5 mm
 - sans fil : Bluetooth
- Interface PC
 - sans fil : Bluetooth
- Application PC
 - Synchronisation des annuaires
 - Chargement d'économiseurs d'écran, d'images CLIP

Fonctionnalités de mobilité

- Capacité multicellulaire
 - Roaming
 - Transfert intercellulaire transparent
 - Transfert de support
 - Affichage à l'écran au moment de quitter le réseau radio
- Sécurité
 - Transmission chiffrée de la voix
 - Inscription sécurisée au système
- Capacité multisystème DECT
 - Enregistrement parallèle sur 4 systèmes DECT maximum

Fonctions téléphoniques

- Réception/refus des appels (HiPath Cordless Office)
- Raccourcis pour les fonctions et les numéros d'appel grâce aux touches programmables
- Liste manuelle de répétition de la numérotation des 20 derniers appels
- Répétition de la numérotation automatique jusqu'à 10 tentatives automatiques
- Mains-libres en duplex intégral
- Numérotation abrégée centralisée ou individuelle
- Liste appel par appel du téléphone mobile
- Appel sur haut-parleur (uniquement HiPath Cordless Enterprise)

Caractéristiques techniques

Combiné mobile

- Cryptage/décryptage conformes à la norme DECT
- Alimentation du combiné 2 NiMH AAA 800 mAh
- Durées de fonctionnement
 - Veille > 180 heures
 - Communication > 9 heures
 - Temps de chargement environ 3 heures

Poids

- Combiné mobile avec batteries environ 120 g

Couleur

- Noir

Dimensions (L x l x H en mm)

- Combiné mobile : 148 x 49 x 27
- Chargeur : 71 x 66 x 23



Combiné mobile Gigaset SL3 professional

Le Gigaset SL3 professional est un combiné mobile high-tech esthétique et compact conforme à la norme numérique DECT/GAP. Petit et léger, il est doté d'une excellente qualité audio et d'un design exclusif. L'ensemble des fonctionnalités est comparable à celui des terminaux des systèmes filaires.



Équipement

- Compatible avec HPS (HiPath Positioning System)
- Clavier éclairé y compris la zone de navigation
 - Touche mains-libres
 - Touche MWI
 - Touche de navigation à 5 directions
 - Verrouillage clavier
 - Touche d'affichage programmable
- Écran graphique éclairé
 - Affichage en 19 langues
- Affichage en mode veille
- Pool média
 - Sonneries monophoniques
 - Sonneries polyphoniques
 - Images pour économiseur d'écran
- Annuaire
 - Jusqu'à 250 entrées pour tous les annuaires
 - Numérotation abrégée
 - Administration par PC
 - Sauvegarde/chargement des données d'annuaires téléphoniques
 - Accès à :
 - Base de données téléphoniques LDAP (HiPath Cordless Office)
 - HiPath Manager (HiPath Cordless Enterprise)
- Signalisation des messages
- Signalisation des appels
 - Signalisation des appels optique/acoustique
 - Affichage du numéro d'appel ou du nom
 - Différenciation des appels internes/externes

- Sonneries et mélodies (sur la carte)
 - 3 sonneries
 - 7 tonalités standard
 - 23 sonneries polyphoniques
- Vibreur
- Signalisation des appels VIP internes et externes
- Verrouillage par un code PIN à 4 chiffres
- Raccordement micro-casque
 - avec fil : mini Lumberg
 - sans fil : Bluetooth
- Interface PC
 - avec fil : mini Lumberg
 - sans fil : Bluetooth
- Application PC
 - Synchronisation des annuaires
 - Chargement d'économiseurs d'écran, d'images CLIP

Fonctionnalités de mobilité

- Capacité multicellulaire
 - Roaming
 - Transfert intercellulaire continu
 - Transfert de support
 - Affichage à l'écran au moment de quitter le réseau radio
- Sécurité
 - Transmission chiffrée de la voix
 - Inscription sécurisée au système
- Capacité multisystème DECT
 - Enregistrement parallèle sur 4 systèmes DECT maximum

Fonctions téléphoniques

- Réception/refus des appels (HiPath Cordless Office)
- Raccourcis pour les fonctions et les numéros d'appel grâce aux touches programmables
- Liste manuelle de répétition de la numérotation des 20 derniers appels
- Répétition de la numérotation automatique, jusqu'à 10 tentatives automatiques
- Mains-libres en duplex intégral
- Numérotation abrégée centralisée ou individuelle
- Liste appel par appel du téléphone mobile
- Appel sur haut-parleur (uniquement HiPath Cordless Enterprise)

Caractéristiques techniques

Combiné mobile

- Cryptage/décryptage conformes à la norme DECT
- Alimentation du combiné batterie lithium-ion 700 mAh
- Durées de fonctionnement
 - Veille > 200 heures
 - Communication > 10 heures
 - Temps de chargement environ 3 heures

Poids

- Combiné mobile avec batteries environ 110 g

Couleur

- Noir

Dimensions (L x l x H en mm)

- Combiné mobile : 114 x 46 x 22
- Chargeur : 67 x 67 x 21



Combiné mobile Gigaset M2 professional

Le combiné sans fil Gigaset M2 professional est adapté à l'utilisation en milieux difficiles où il est soumis à l'humidité, aux projections d'eau, à la saleté, aux chocs, à la poussière ou à un bruit ambiant important, par exemple :

- tous les types de milieux industriels
- les ports/aéroports
- les hôpitaux
- les entreprises d'expédition et de logistique



product
design
award

2006



DESIGNPREIS
2007

NOMINIERT



Équipement

- Classe de protection boîtier IP 65
- Résistant aux chocs et incassable
- Surface sans silicone
- Clip ceinture renforcé

- Immunité aux interférences en conformité avec EN 50082-2
- Température d'exploitation -10° C à +55° C
- Acoustique adaptée à l'environnement industriel avec 5 niveaux de volume sonore
- Carte mémoire
- Touche d'appel d'urgence
- Clavier éclairé
- Compatible avec HPS
- Écran graphique éclairé
- Raccordement micro-casque

Fonctionnalités

- Mobilité accrue des employés
- Liste des rendez-vous manqués
- Très bonne qualité vocale
- Confort d'utilisation
- Signalisation des nouveaux messages
- Chargement en mode éteint
- Navigation par menus
- Signalisation d'appels VIP
- Interface PC
- Annuaire
- Réveil
- Pool média
- Sonneries réglables
- Tonalités et signaux réglables
- Calendrier

Combiné mobile Gigaset M2 Ex professional



- Mêmes fonctionnalités que le Gigaset M2 professional
- Convient aux environnements explosibles de zone 1
- Raccordement d'un micro-casque Ex uniquement par Bluetooth

Caractéristiques techniques

Combiné mobile

Cryptage/décryptage conformes à la norme DECT

Portées

À l'extérieur : jusqu'à 300 m

À l'intérieur : jusqu'à 50 m

Durées de fonctionnement

Veille > 200 heures

Communication > 10 heures

Dimensions (L x l x H en mm)

Combiné mobile : 167 x 56 x 35

Poids

Combiné mobile avec batteries environ 176 g

Couleur

Noir

Chargeur Gigaset

Durée de chargement : < 6 heures

Dimensions (L x l x P en mm) :

99 x 78 x 46

Vous trouverez des informations détaillées sur chaque combiné dans la fiche technique Gigaset M2 professional pour les systèmes HiPath Cordless qui porte la référence de code : A31002-G2100-D100*-7729.

Combiné mobile Gigaset M2 plus professional



- Mêmes fonctionnalités que le Gigaset M2 professional
- Appareil d'alarme personnel pour la sécurité
- Déclenchement d'alarmes autonomes
- Déclenchement d'alarmes non autonomes
- Pré-alarme
- Alarme technique locale
- Déclenchement des alarmes techniques via le PNEZ
- Gestion globale des alarmes
- Raccordement micro-casque

Vue d'ensemble de l'équipement

Fonctionnalités	Gigaset S3 professional	Gigaset SL3 professional	Gigaset M2 professional
Autorisation Ex pour les gaz dangereux Identification Ex II 2G EEx ib IIC T4	—	—	M2 Ex prof.
Appareil d'alarme personnel pour la sécurité	—	—	M2 plus / M2 Ex prof.
Classe de protection boîtier	—	—	IP 65
Immunité aux interférences en conformité avec EN 50082-2	—	—	X
Température d'exploitation	+5° C à +45° C	+5° C à +45° C	-10° C à +55° C
Écran éclairé	128 x 160 pixels 65 000 couleurs	128 x 128 pixels 64 000 couleurs	128 x 160 pixels 64 000 couleurs
Langues d'affichage	19	19	19
Clavier éclairé y compris la zone de navigation	X	X	X
Touche de navigation	4 directions	5 directions avec clic central	4 directions
Touche mains-libres	X	X	X
Touche MWI	X	X	X
Touches programmables individuellement	X	X	X
Sonneries et mélodies	3 sonneries 7 tonalités standard 23 sonneries polypho- niques	3 sonneries 7 tonalités standard 23 sonneries polypho- niques	3 sonneries 10 tonalités standard 20 sonneries polypho- niques
Nombre d'entrées dans l'annuaire	env. 250	env. 250	env. 250
Raccordements mini-casque	avec fil : prise 2,5 mm sans fil : Bluetooth	avec fil : mini Lumberg sans fil : Bluetooth	avec fil : mini Lumberg sans fil : Bluetooth
Interface PC	sans fil : Bluetooth	avec fil : mini Lumberg sans fil : Bluetooth	avec fil : mini Lumberg sans fil : Bluetooth
Verrouillage par un code PIN à 4 chiffres	X	X	X
Alimentation	2 NiMH AAA 800 mAh	Batterie lithium-ion 700 mAh	Batterie lithium-ion 1000 mAh
Dimensions (L x l x P en mm)	148 x 49 x 27	148 x 49 x 27	167 x 56 x 35
Poids	120 g	env. 110 g	env. 176 g

Copyright © Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG 12/2007
Hofmannstr. 51, D-81359 München

Réf. de code: A31002-G2100-A140-18-7729

Les informations de ce document contiennent uniquement des descriptions générales ou des caractéristiques qui, dans des cas d'utilisation concrets, ne sont pas toujours applicables dans la forme décrite ou qui, en raison d'un développement ultérieur des produits, sont susceptibles d'être modifiées.

Les caractéristiques particulières souhaitées ne sont obligatoires que si elles sont expressément stipulées en conclusion du contrat. Sous réserve des possibilités de livraison et de modifications techniques. Les marques utilisées sont propriétés de la Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG ou du propriétaire respectif.

onedirect®

www.onedirect.fr

Numéro Vert
0 800 72 4000

58 Av de Rivesalles
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

902 30 32 32

Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

800 780 300

Av. da Libertade n° 9 - 7°
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301