

Information

Gigaset professional

Téléphones sans fil pour systèmes HiPath

En plus des téléphones spécifiques au système HiPath, il est possible de raccorder des téléphones sans fil aux systèmes HiPath. Ces téléphones sans fil assurent la joignabilité permanente de vos salariés dans les locaux de l'entreprise.

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications

SIEMENS

Mobility

Système Gigaset S400 professionnel

Le système Gigaset S400 professionnel est un système téléphonique conforme à la norme DECT raccordable à l'interface analogique des systèmes HiPath suivants :

- HiPath 4000 à partir de V4
- HiPath 3000 à partir de V7
- HiPath 500 à partir de V8

Gigaset S400 professionnel est conçu comme appareil de table avec support de rangement pour le combiné Gigaset S4 professionnel. Cette solution se distingue par une excellente qualité vocale et une protection élevée contre les écoutes clandestines.

Fonctionnalités pour l'utilisation de plusieurs combinés mobiles

- Mode ECO DECT
- Enregistrement de 6 combinés maximum
- Enregistrement multiple des combinés sur un maximum de 4 bases
- Design ergonomique ; support de rangement pour le combiné Gigaset S4 professionnel dans la station de base
- Appels internes sans taxation entre deux combinés
- Appels externes vers un autre combiné mobile
- 2 communications en parallèle maxi. (une communication interne/une externe)
- Transfert d'appel ciblé entre combinés
- Transfert d'appel ciblé
Les appels peuvent être transférés d'un combiné à l'autre (transfert d'appel externe avec option Double appel)
- Fonction d'appel entre la base et les combinés (paging, par ex. pour situer un combiné introuvable)
- Chargement du combiné Gigaset S4 professionnel dans le support de la base

Caractéristiques techniques

- Cryptage/décryptage conformes à la norme DECT DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), norme internationale de télécommunications sans fil numérique
- Plage de fréquences
10 porteuses dans la bande de fréquences 1880 MHz à 1900 MHz
- Technologie
Multiplexage temporel (TDMA), constitution de 12 canaux duplex pour chaque fréquence porteuse
- Canaux
120 canaux duplex pour la transmission de la voix et des données
- Capacité de transmission par canal
32 kbit/s d'informations utiles
- Codage de la voix
Voix numérisée et comprimée selon ADPCM
- Portées
À l'extérieur : jusqu'à 300 m
À l'intérieur : jusqu'à 50 m
- Couleur : bleu nuit

- Dimensions (L x l x H en mm)
Station de base : 61 x 116 x 101
- Température d'exploitation :
+5 °C à +45 °C

Contenu de la livraison

- 1 base Gigaset S400 professionnel
- 1 combiné Gigaset S4 professionnel

Extension par

- Gigaset S4 professionnel
- Gigaset SL3 professionnel
- Gigaset M2 professionnel
- Gigaset M2 *plus* professionnel
- Gigaset M2 Ex professionnel



Combiné Gigaset S4 professional

Le Gigaset S4 professional est un téléphone sans fil DECT élégant doté d'excellentes fonctionnalités. Il séduit par son combiné de qualité à clavier en métal et un afficheur TFT polychrome de 1,8 pouces dont le menu est optimal. L'ensemble des fonctionnalités est comparable à celui des terminaux système filaires.

Équipement

- Compatible avec HPS (HiPath Positioning System)
- Clavier éclairé y compris la zone de navigation
 - Touche mains-libres
 - Touche Message Waiting (message en attente)
 - Touche de navigation à 5 directions
 - Verrouillage clavier
 - Touche d'affichage programmable
 - Touche séparée d'extinction du microphone
 - Touche (flasch) R
 - 2 touches latérales bidirectionnelles pour le réglage aisé du volume au cours d'une conversation
- Écran graphique TFT éclairé
 - Affichage en 26 langues
- Affichage en mode veille
- Pool média
 - Sonneries monophoniques
 - Sonneries polyphoniques
 - Images pour économiseurs d'écran
- Annuaire
 - Jusqu'à 500 entrées pour tous les annuaires
 - Numérotation abrégée
 - Administration par PC
 - Sauvegarde/chargement des données d'annuaires téléphoniques
 - Accès à :
 - Base de données téléphoniques LDAP (HiPath Cordless Office)
 - HiPath Manager (HiPath Cordless Enterprise)
- Signalisation des messages
- Signalisation des appels
 - Signalisation des appels optique/acoustique
 - Affichage du numéro d'appel ou du nom
 - Différenciation des appels internes/externes
 - Sonneries et mélodies 5 tonalités standard
 - 15 sonneries polyphoniques
 - Signalisation des appels VIP internes et externes

- Verrouillage par un code PIN à 4 chiffres
- Raccordement micro-casque
 - avec fil : prise 2,5 mm
 - sans fil : Bluetooth
- Interface PC
 - Bluetooth
 - Mini-USB
- Application PC
 - Synchronisation des annuaires
 - Chargement d'économiseurs d'écran, d'images CLIP, de mélodies

Fonctionnalités de mobilité

- Capacité multicellulaire
 - Roaming
 - Transfert intercellulaire transparent
 - Transfert de support
 - Affichage à l'écran au moment de quitter le réseau radio
- Sécurité
 - Transmission chiffrée de la voix
 - Inscription sécurisée au système
- Capacité multisystème DECT
 - Enregistrement parallèle sur 4 systèmes DECT maximum

Fonctions téléphoniques

- Réception/refus des appels (HiPath Cordless Office)
- Raccourcis pour les fonctions et les numéros d'appel grâce aux touches programmables
- Liste manuelle de répétition de la numérotation des 20 derniers appels
- Répétition de la numérotation automatique
- Mains-libres en duplex intégral
- Numérotation abrégée centralisée ou individuelle
- Appel sur haut-parleur (uniquement HiPath Cordless Enterprise)

Caractéristiques techniques

Combiné mobile

- Cryptage/décryptage conformes à la norme DECT
- Alimentation 2 NiMH AAA

Poids

- Combiné mobile, batteries incluses : env. 125 g

Couleur

- argent

Dimensions (H x l x T en mm)

- Combiné mobile : 146 x 49 x 26
- Chargeur : 39 x 87 x 83



Combiné mobile Gigaset SL3 professional

Le Gigaset SL3 professional est un combiné mobile high-tech esthétique et compact conforme à la norme numérique DECT. Petit et léger, il est doté d'une excellente qualité audio et d'un design exclusif. L'ensemble des fonctionnalités est comparable à celui des terminaux système filaires.



Équipement

- Compatible avec HPS (HiPath Positioning System)
- Clavier éclairé y compris la zone de navigation
 - Touche mains-libres
 - Touche MWI
 - Touche de navigation à 5 directions
 - Verrouillage clavier
 - Touche d'affichage programmable
- Écran graphique éclairé
 - Affichage en 19 langues
- Affichage en mode veille
- Pool média
 - Sonneries monophoniques
 - Sonneries polyphoniques
 - Images pour économiseurs d'écran
- Annuaire
 - Jusqu'à 250 entrées pour tous les annuaires
 - Numérotation abrégée
 - Administration par PC
 - Sauvegarde/chargement des données d'annuaires téléphoniques
 - Accès à :
 - Base de données téléphoniques LDAP (HiPath Cordless Office)
 - HiPath Manager (HiPath Cordless Enterprise)
- Signalisation des messages

- Signalisation des appels
 - Signalisation des appels optique/acoustique
 - Affichage du numéro d'appel ou du nom
 - Différenciation des appels internes/externes
 - Sonneries et mélodies (sur la carte) 3 sonneries 7 tonalités standard 23 sonneries polyphoniques
 - Vibreur
 - Signalisation des appels VIP internes et externes
- Verrouillage par un code PIN à 4 chiffres
- Raccordement micro-casque
 - avec fil : mini Lumberg
 - sans fil : Bluetooth
- Interface PC
 - avec fil : mini Lumberg
 - sans fil : Bluetooth
- Application PC
 - Synchronisation des annuaires
 - Chargement d'économiseurs d'écran, d'images CLIP

Fonctionnalités de mobilité

- Capacité multicellulaire
 - Roaming
 - Transfert intercellulaire transparent
 - Transfert de support
 - Affichage à l'écran au moment de quitter le réseau radio
- Sécurité
 - Transmission chiffrée de la voix
 - Inscription sécurisée au système
- Capacité multisystème DECT
 - Enregistrement parallèle sur 4 systèmes DECT maximum

Fonctions téléphoniques

- Réception/refus des appels (HiPath Cordless Office)
- Raccourcis pour les fonctions et les numéros d'appel grâce aux touches programmables
- Liste manuelle de répétition de la numérotation des 20 derniers appels
- Répétition de la numérotation automatique jusqu'à 10 tentatives automatiques
- Mains-libres en duplex intégral
- Numérotation abrégée centralisée ou individuelle
- Liste appel par appel du téléphone mobile
- Appel sur haut-parleur (uniquement HiPath Cordless Enterprise)

Caractéristiques techniques

Combiné mobile

- Cryptage/décryptage conformes à la norme DECT
- Alimentation du combiné batterie lithium-ion

Poids

- Combiné mobile, batteries incluses : env. 110 g

Couleur

- argent/bleu nuit

Dimensions (L x l x H en mm)

- Combiné mobile : 114 x 46 x 22
- Chargeur : 67 x 67 x 21



Combiné mobile Gigaset M2 professional

Le combiné sans fil Gigaset M2 professional est adapté à l'utilisation en milieux difficiles où il est soumis à l'humidité, aux projections d'eau, à la saleté, aux chocs, à la poussière ou à un bruit ambiant important, par exemple :

- tous les types de milieux industriels
- les ports/aéroports
- les hôpitaux
- les entreprises d'expédition et de logistique



product
design
award

2006



DESIGNPREIS
2007

NOMINIERT



Équipement

- Classe de protection boîtier IP 65
- Résistant aux chocs et incassable
- Surface sans silicone
- Clip ceinture renforcé
- Immunité aux interférences en conformité avec EN 50082-2
- Température d'exploitation -10 °C à +55 °C
- Acoustique adaptée à l'environnement industriel avec 5 niveaux de volume sonore
- Carte mémoire
- Touche d'appel d'urgence
- Clavier éclairé
- Compatible avec HPS
- Écran graphique éclairé
- Raccordement micro-casque

Fonctionnalités

- Mobilité accrue des employés
- Liste des rendez-vous manqués
- Très bonne qualité vocale
- Confort d'utilisation
- Signalisation des nouveaux messages
- Chargement en mode éteint
- Navigation par menus
- Signalisation d'appels VIP
- Interface PC
- Annuaire
- Réveil
- Pool média
- Sonneries réglables
- Tonalités et signaux réglables
- Calendrier

Combiné mobile Gigaset M2 Ex professional



- Mêmes fonctionnalités que le Gigaset M2 professional
- Convient aux atmosphères explosives de zone 1
- Raccordement d'un micro-casque Ex uniquement par Bluetooth
- Possibilité d'extension pour un appareil d'alarme personnel

Caractéristiques techniques

Combiné mobile

- Cryptage/décryptage conformes à la norme DECT
- Alimentation du combiné batterie lithium-ion
- **Portées**
 - À l'extérieur : jusqu'à 300 m
 - À l'intérieur : jusqu'à 50 m
- **Durées de fonctionnement**
 - Veille env. 200 heures
 - Communication env. 10 heures

Poids

- Combiné mobile, batteries incluses : env. 176 g

Couleur

- noir

Dimensions (L x l x H en mm)

- Combiné mobile : 167 x 56 x 35

Chargeur Gigaset

- Temps de chargement : env. 6 heures
- Dimensions (L x l x P en mm) : 99 x 78 x 46

Combiné mobile Gigaset M2 plus professional



- Mêmes fonctionnalités que le Gigaset M2 professional
- Appareil d'alarme personnel pour la sécurité
- Déclenchement d'alarmes autonomes
- Déclenchement d'alarmes non autonomes
- Pré-alarme
- Alarme technique locale
- Déclenchement des alarmes techniques via le PNEZ
- Gestion globale des alarmes
- Raccordement micro-casque

Vue d'ensemble de l'équipement

| Fonctionnalités | Gigaset S4 professional | Gigaset SL3 professional | Gigaset M2 professional |
|---|---|--|---|
| Autorisation Ex pour les gaz dangereux Identification Ex II 2G EEx ib IIC T4 | — | — | M2 Ex prof. |
| Appareil d'alarme personnel pour la sécurité | — | — | M2 plus / M2 Ex prof. |
| Classe de protection boîtier | — | — | IP 65 |
| Immunité aux interférences en conformité avec EN 50082-2 | — | — | X |
| Température d'exploitation | +5 °C à +45 °C | +5 °C à +45 °C | -10 °C à +55 °C |
| Écran éclairé | 128 x 160 pixels 65 000 couleurs | 128 x 128 pixels 64 000 couleurs | 128 x 160 pixels 64 000 couleurs |
| Langues d'affichage | 26 | 19 | |
| Clavier éclairé y compris la zone de navigation | X | | |
| Touche de navigation | 5 directions avec clic central | 5 directions avec clic central | 4 directions |
| Touche mains-libres | X | | |
| Touche MWI | X | | |
| Touches programmables individuellement | X | | |
| Sonneries et mélodies | 5 tonalités standard 15 sonneries polyphoni- ques | 3 sonneries 7 tonalités standard 23 sonneries polyphoni- ques | 3 sonneries 10 tonalités standard 20 sonneries polyphoni- ques |
| Vibreur | — | X | |
| Nombre d'entrées dans l'annuaire | env. 500 | env. 250 | |
| Raccordements mini-casque | | | |
| • avec fil | prise 2,5 mm | mini Lumberg | mini Lumberg (M2/M2 plus) |
| • sans fil | Bluetooth | | Bluetooth (M2 / M2 plus / M2 Ex) |
| Interface PC | | | |
| • avec fil | Mini-USB | mini Lumberg | |
| • sans fil | Bluetooth | | |
| Verrouillage par un code PIN à 4 chiffres | X | | |
| Alimentation | 2 NiMH AAA | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion |
| Dimensions (L x l x P en mm) | 146 x 49 x 26 | 114 x 46 x 22 | 167 x 56 x 35 |
| Poids | env. 125 g | env. 110 g | env. 176 g |

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG

**Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG**
is a Trademark Licensee of Siemens AG

Hofmannstr. 51, D-80200 München, 11/2009

Reference No.: A31002-G2100-A140-20-7729

Les informations de ce document contiennent uniquement des descriptions générales ou des caractéristiques qui, dans des cas d'utilisation concrets, ne sont pas toujours applicables dans la forme décrite ou qui, en raison d'un développement ultérieur des produits, sont susceptibles d'être modifiées. Les caractéristiques particulières souhaitées ne sont obligatoires que si elles sont expressément stipulées en conclusion du contrat. Sous réserve des possibilités de livraison et de modifications techniques. Les marques utilisées sont propriétés de la Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG ou du propriétaire respectif.

onedirect®

www.onedirect.fr

Numéro Vert
0 800 72 4000

58 Av de Rivesaltes Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

902 30 32 32

Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

800 780 300

Av. da Libertade nº 9 - 7ª
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

www.onedirect.com

0800 70 50 400

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 590