



VPL-ES7

Vidéoprojecteur portable 3LCD,
2 000 lumens ANSI

Le VPL-ES7 est un vidéoprojecteur d'entrée de gamme générant une luminosité de 2 000 lumens à une résolution SVGA 800 x 600. Son châssis élégant et pratique offre un angle Tilt intégré de 8° pour des présentations aux proportions parfaites. Sa simplicité d'utilisation, son éventail de fonctionnalités et sa faible consommation en font un outil parfait pour le milieu de l'éducation.

PrimeSupport

Tous les vidéoprojecteurs professionnels Sony sont accompagnés d'un pack PrimeSupport de 3 ans sur site incluant des services et avantages supplémentaires exceptionnels.

Garantie 3 ans

Assistance téléphonique gratuite en anglais, allemand, français, italien et espagnol.

Prise en charge et livraison de l'équipement dans tous les pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Suisse.

Caractéristiques

Shift optique intégré

Avec son angle d'inclinaison intégré de 8°, ce modèle projette des images aux proportions parfaites.

Simple d'utilisation

L'ajustement de la hauteur du vidéoprojecteur se fait par l'arrière, ainsi les effets du réglage sont facilement visibles sur l'image projetée. Le panneau de commandes est situé sur la face supérieure.

Dynamic Detail Enhancer

Cette technologie exploite un utilitaire de conversion Entrelacé/Progressif qui reproduit les images avec une précision saisissante.

Zoom numérique (4x)

Agrandissez par 4 une partie de l'image projetée.

Fixation au plafond

Idéal pour les applications permanentes.

Fonction d'arrêt sur image « Freeze »

Faites un arrêt sur image pour prendre le temps de modifier votre présentation à l'insu de votre audience.

Avantages

Indice CLO – 2 000 lumens

L'indice CLO permet de mesurer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur.

Projection à courte distance

A seulement 2,3 m de distance, vos images de 80" (diagonale) restent parfaitement nettes. Cet atout est idéal pour les présentations en salle de classe ou en petite salle de réunion.

Fonctions de sécurité

Accès protégé par mot de passe, verrouillage du panneau de commandes et barre de sécurité : autant de fonctions qui empêchent le vol et les utilisations accidentelles ou non autorisées.

2 modes d'économie d'énergie

« Lamp Cutoff » : Si aucun signal n'est reçu pendant 10 minutes, la lampe du vidéoprojecteur s'éteint, elle se rallume en présence d'un signal ou à la pression d'un bouton.

« Standby » : Le vidéoprojecteur entre automatiquement en veille si aucun signal n'est reçu

en l'espace de 10 minutes, et la consommation d'énergie est réduite à moins de 3 W.

Off and Go

Le vidéoprojecteur peut être débranché aussitôt éteint. Il n'est pas nécessaire d'attendre le refroidissement du ventilateur.

Spécifications techniques

--Interfaces--

Entrées vidéo	S Vidéo : Y/C Mini DIN 4 broches x1 Vidéo composite : Phono x1 Audio : Mini jack stéréo partagé x1 (ENTREE VIDEO/ENTREE A)
RVB/Composantes	Sub-D HD 15 broches, analogique femelle RVB/composantes
Sortie	RVB : Analogique RVB : Sub-D HD 15 broches (femelle) Audio : Mini-jack stéréo (sortie variable)

--Accessoires fournis--

Accessoires fournis	Télécommande Remote Commander RM-PJ6 Batterie lithium CR2025 pour télécommande (1) Câble Sub-D HD 15 broches (1,8 m) (1) Etiquette de sécurité CD-ROM (mode d'emploi) Manuel de référence rapide Normes de sécurité Câble d'alimentation CA Cache d'objectif Mallette de transport (1) Carte de garantie (hors pack)
---------------------	--

--Normes de sécurité--

Normes de sécurité	UL60950-1, cUL (CSA No.60950-1), FCC Classe B , IC Classe B , CE (LVD: EN60950-1(FIMKO), EMC), C-Tick, NOM, SASO, PSB, VCCI, JEITA, eK (K60950 + EMC)
--------------------	---

--Système optique--

Système de projection	Panneau TFT LCD Sony 0,63 pouce, 1 440 000 (800x600) x3 pixels
Objectif du projecteur	Objectif avec zoom environ 1,2x (manuel) ; f = 18,53 à 22,18 mm, F1,65 à 1,93
Distance de projection	Ecran 80" 2,3 à 2,7 m Ecran 100" 2,9 à 3,4 m
Lampe	Lampe ultra haute pression de 190 W
Durée de vie de la lampe	3 000 h (mode lampe haute puissance) 4 000 h (mode lampe standard)
Taille de l'écran	40" à 300" (autofocus 40" à 300")
Luminosité	2 000 (mode lampe haute puissance) / 1 500 (mode lampe standard)
Indice CLO	2 000 (mode lampe haute puissance) / 1 500 (mode lampe standard)
Contraste	350:1
Système couleur	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

--Signaux--


Résolution	500 lignes TV horizontales (Entrée vidéo) 800 × 600 pixels (Entrée RVB)
Signal PC accepté	fH: 19 à 92 kHz / fV: 48 à 92 Hz Résolution maximale du signal d'entrée : SXGA+ (fV: 60 Hz)
Signal vidéo accepté	Vidéo composite, Vidéo Y/C, 15 k RVB 50/60 Hz, Composantes progressives 50/60 Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i)
Correction du trapèze	(Verticale) Max. +/- 30 degrés (Manuel)


--Informations générales--

Dimensions (L x H x P)	314 x 109 x 269 mm (l/h/p) (sans les parties saillantes)
Poids	Environ 2,9 kg
Couleur du boîtier	Blanc
Alimentation	CA 100 à 240 V, 3,6 à 1,6 A, 50/60 Hz
Consommation électrique	Max.: 240 W, veille : 3 W
Dissipation de la chaleur	816 BTU
Niveau sonore du ventilateur	39 dB (mode lampe haute puissance) / 33 dB (mode lampe standard)
Haut-parleur	Système monaural, environ 40 x 28,5 mm (sortie 1 W Max)
Température de fonctionnement	De 0 à 35°C
Humidité en fonctionnement	De 35 à 85 % (sans condensation)
Température de stockage	De -20 à 60°C
Humidité de stockage	De 10 à 90 %
Langues de l'interface	Anglais, néerlandais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, russe, suédois, norvégien, japonais, chinois (simplifié / traditionnel), coréen, thaï, arabe, turc



www.onedirect.fr
 Numéro Vert
0 800 72 4000


 58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
 66240 St Esteve
 tel. +33(0)468 929 322 
 fax +33(0)468 929 333


www.onedirect.es
 **902 30 32 32**


 Av Diagonal 618 8° D
 08021 Barcelona 
 tel. +34 93 241 38 90
 fax +34 93 241 37 92


www.onedirect.it
 **02 365 22 990**

 Via Caracciolo 20
 20155 Milano 
 tel. +39 02 365 22 990
 fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
 **800 780 300**

 Av. da Libertade n° 9 - 7°
 1250-139 Lisboa 
 tel. 800 780 300
 fax 800 780 301

www.onedirect.com
 **0800 70 50 400**

 Berner Str. 50
 60437 Frankfurt / Main 
 tel. 069 24 75 10 50
 fax 069 24 75 10 5 90