

# IP8840

- **IP8840 Schéma**
- **IP8840 Caractéristiques**
- **IP8840 Spécifications**
- **IP8840 UADS**

**Octobre 2007**



• IP8840 Schéma



## • IP8840 Caractéristiques

---

### 1. Appels vocaux

- Journal des appels
- Numérotation abrégée
- Présentation de l'appelant
- Transfert d'appel
- Transfert de ligne
- **Call park**
- Interception d'appel (standard ou dirigé)
- Interception d'appel dans un groupe
- Conférence à 3 ou 4
- Fonction « Ne Pas Déranger »
- Mise en attente
- Indicateur visuel de message
- Possibilité d'assigner des n° de téléphone sur les boutons
- Groupes de réception d'appels
- Rappel du dernier numéro composé
- Rappel du dernier appelant
- **Station to station dialing**
- Musique d'attente
- Fonction Intercom

### 2. Gestion du téléphone

- Réglage du volume (combiné, écouteur, main libre et sonnerie)
- Réglage du contraste / de la luminosité de l'écran
- Prise de ligne sans décrocher
- Choix de plusieurs sonneries
- Attribution de sonneries selon les appelants
- Configuration facile des touches
- Affichage de la version
- Réglage du lieu et de l'heure du fuseau horaire correspondant

### 3. Connexion Ethernet

1. Support 10/100baseT
2. Support DHCP
3. Port LAN et port PC : switch 2 ports Ethernet

### 4. Interface Audio

1. Son wide-band (prise RJ-9)
2. Main libre full duplex
3. Prise écouteur (RJ-9)

### 5. Support option DSS

(port DSS : 2,54 mm, connecteur 2x6 points)

1. Modèle 8800 DSS12 : 12 touches
2. Modèle 8800 DSS12L : 12 touches et écran 6~9 caractères x 12 lignes [rétroéclairage blanc]

## • IP8840 Spécifications

### Codecs audio

✓G.722.2 (AMR-WB), AMR-NB, iLBC, G.723.1A & G.729AB, G.711 u/A

### Écran

✓Taille écran : 90 x 50,2 (mm) [L x H]  
✓Niveaux de gris, résolution 240x144, rétroéclairage blanc  
✓FSTN

### Spécifications

✓Dimensions: 234 x 55 x 205 (mm) [L x P x H]  
✓Poids : 790g  
✓Température en utilisation : 0~40°C  
✓Humidité relative : 10~85% non-condensing  
✓Température de stockage : -10~60°C  
✓Certification: UL/FCC/CE/MIC

### Consommation électrique

✓Max. 12 W avec DSS branché

### PoE (IEEE802.3af)

✓Class 3, Isolated design

### En option

✓Adaptateur secteur : 48V 0.52A

### OS

✓VxWorks

### Mémoire

✓Flash : 8 Mo  
✓SDRAM : 32 Mo

### Protocole

✓MGCP Netcentrex  
✓SIP

### Option Bluetooth

(Expansion port : 2.54 mm pitch 2x20 pin connector)  
✓V1.1/1.2/2.0  
✓Profil écouteur

### Option WiFi

(Expansion port : 2.54 mm pitch 2x20 pin connector)  
✓IEEE802.11b/g



www.onedirect.fr	www.onedirect.es	www.onedirect.it	www.onedirect.pt	www.onedirect.com
 <b>0 800 72 4000</b> 58 Av de Rivesalles 66240 St Esteve tel. +33(0)468 929 322 fax +33(0)468 929 333	 <b>902 30 32 32</b> Av Diagonal 618 8° D 08021 Barcelona tel. +34 93 241 38 90 fax +34 93 241 37 92	 <b>02 365 22 990</b> Via Caracciolo 20 20155 Milano tel. +39 02 365 22 990 fax +39 02 365 22 991	 <b>800 780 300</b> Av. da Libertade n° 9 - 7° 1250-139 Lisboa tel. 800 780 300 fax 800 780 301	 <b>0800 70 50 400</b> Bernstr. 50 60437 Frankfurt / Main tel. 069 24 75 10 50 fax 069 24 75 10 50